

Listă lucrări verificare automobile electrice

Verificări la recepție

Verificare măsuri de service (OTA) / acțiuni de rechemare / martori aprinși

Verificare servicii conectivitate (OCW)

Autovehiculul la interior

Instalație de climatizare cu pompă de căldură: verificare funcționare / scadență

Cablu de încărcare: verificare vizuală prezență și stare

Stare de încărcare baterie de înaltă tensiune: verificare, după caz încărcare (numai la cererea clientului)

Exteriorul autovehiculului

Caroserie interior și exterior: efectuare control vizual pentru depistarea coroziunii, cu portierele și capotele deschise

Priza de încărcare la tensiune înaltă: verificare vizuală pentru depistarea impurităților și a deteriorărilor

Partea de dedesubt a autovehiculului

Cutia de viteze, transmisia finală și burdufurile planetarelor: verificare vizuală cu privire la neetanșeități și deteriorări

Componentele din compartimentul frontal (de jos): efectuare examinare vizuală pentru depistarea neetanșeităților și a deteriorărilor

Articulații, rulmenți ax, rulmenți bieleță și tampoane de cauciuc stabilizator: verificare vizuală cu privire la deteriorări

Bielețe de direcție: verificare joc, fixare și burdufuri

Sistemul de frânare și sistemul de suspensie: verificare vizuală cu privire la neetanșeități și deteriorări

Podeaua: examinare vizuală pentru depistarea deteriorării scutului de protecție, a capitonajului podelei, a dispunerii cablajelor și a dopurilor

Verificarea grosimii plăcuțelor de frână și a stării discurilor de frână față + spate

Arcuri elicoidale și tampoane limitatoare față și spate: verificare vizuală cu privire la deteriorări

Compartiment frontal

Baterie de 12V: determinare nivel de încărcare (SOC) cu testerul de diagnosticare autovehicul și verificare baterie

Componentele din compartimentul frontal (de sus): efectuare examinare vizuală pentru depistarea neetanșeităților și a deteriorărilor

Verificare nivel lichid de frână (în funcție de uzura plăcuțelor)

Componentele de înaltă tensiune și conductorii de înaltă tensiune: verificarea vizuală a deteriorărilor, a poziționării corecte a cablajelor și a fixării lor

Sistemul de răcire: verificarea lichidului de racire: nivel și concentrație -25 °C (țările cu climă rece -35 °C), înregistrare valoare efectivă măsurată

Diagnoză citire memorie defecte